

Micro station DELPHIN® compact 12

DELPHIN® compact 12 est une micro station pour traitement des eaux usées domestiques grâce à un procédé purement biologique, le lit fixe immergé et aéré. Jusqu'à 12 équivalents habitant (EH) peuvent y être raccordés. Elle se compose d'un réservoir pour installation enterrée, en polyéthylène (PE) non décomposable moulé en monobloc ce qui garantit sa structure stable.



La technologie lit fixe de la station permet une épuration stable, même en cas de fluctuation de charge ou bien en période de sous-charge. La micro station DELPHIN® compact 12 est conçue de manière à ce que les eaux à traiter parcourent les différentes étapes d'épuration de façon gravitaire, permettant de réduire la maintenance, l'entretien et la consommation électrique au strict minimum. D'autre part, la simplicité du boîtier de commande de la station permet de son côté de réduire les erreurs de fonctionnement.

La conception compacte de la micro station DELPHIN® compact 12 facilite son installation même dans les emplacements les plus étroits. L'installation de la micro station est aussi possible dans une fosse septique en béton obsolète déjà existante.

Spécifications

Nombre de réservoirs	2
Diamètre du réservoir	2,32 m
Profondeur d'installation sous NDT*	2,18 m - 2,48 m
Niveau d'afflux sous NDT*	0,75 m – 1,05 m
Niveau d'écoulement sous NDT*	0,85 m – 1,15 m
Consommation électrique**	environ 876 kWh/an**

* NDT = Niveau de terrain.

** Les valeurs indiquées sont approximatives. Elles se basent sur une exploitation standard. Nous tenons à attirer votre attention que la consommation électrique réelle dépend des conditions d'usage et d'environnement autour de la station ce qui peut entraîner une différence par rapport aux valeurs indiquées ci-dessus.

Variantes et accessoires disponibles

Pour la gamme compact, plusieurs variantes de produit ainsi qu'un vaste choix d'accessoires sont disponibles afin d'adapter la station aux contraintes d'installation, en utilisant par exemple, un système de lestage en cas de présence d'une nappe phréatique. Un système d'infiltration des eaux traitées dans le sol est aussi disponible. Pour plus d'informations sur nos produits complémentaires veuillez visiter notre page d'accessoires. Nous vous présentons ci-dessous un aperçu des variantes de **DELPHIN® compact 12** disponibles.

	Variantes d'écoulement disponibles	Variantes d'installation des appareils techniques
DELPHIN® compact 12	> Standard	<ul style="list-style-type: none">> Interne> Support mural> Armoire externe> Local technique

Explications :

> Variantes techniques : les appareils techniques peuvent être intégrés soit dans la micro station (dans un support suspendu sous le couvercle), soit de façon séparée dans une console murale à l'intérieur du bâtiment ou dans une armoire électrique extérieure protégée contre les intempéries ou encore dans un local technique déporté pour une installation enterrée.